

**Datenblatt Vakuumsauger: TurboVac, Hi-Lift**

	<b>TurboVac</b>	<b>Hi-Lift</b>
Behälterinhalt (ohne Filterkammer)	12 m <sup>3</sup>	
Luftleistung (nom.)	8000 m <sup>3</sup> /h	
max. Vakuum	96%	
max. Druck	1 bar	
Filter	42 Taschenfilter	
Filtrationsgrad:	99,95 % (BIA Kl. C)	
Sicherheitsfilter	nein	ja
max. Containerhöhe	1,00 m	1,70 m
Gesamtlänge	10,80 m	10,60 m
Breite	2,55 m	2,50 m
Höhe	3,80 m	3,95 m
Leergewicht	25,25 t	24,00 t
Zulässiges Gesamtgewicht	32,0 t	35,0 t
Achszahl	4	
Sitzplätze	3	
Euro-Norm	5	

- Vakuumsauger: - Selbstfahrende Arbeitsmaschine  
 Bemerkungen: - Saugen über Dachanschluß möglich  
 - Big-Bag-Abfüllung  
 - Blasentleerung (Verblasen von Material)  
 - Antrieb Saugpumpe über Fahrmotor (Zwischengetriebe)



Bekiesung in 42m Höhe



Einblasen von Sand



Dachbekiesung



Siloberäumung (Zement)



Hi-Lift beim kippen



Vacu (Hi-Lift) im Gleis